TOLERANCES

DOM TUBING/WALL THICKNESS

	OD, Inches			
Wall Thickness Inches	.375 to .875	Over .875 to 1.875	Over 1.875 to 3.750	Over 3.750 to 15.000
.028 & .035	+ .002 - .002	+ .002 - .002	+ .002 - .002	
.049	+ .002 - .002	+ .002 - .003	+ .002 - .003	
.065	+ .002 - .002	+ .002 - .003	+ .002 - .003	+ .004 - .004
.083	+ .002 - .002	+ .002 - .003	+ .003 - .003	+ .004 - .005
.095	+ .002 - .002	+ .002 - .003	+ .003 - .003	+ .004 - .005
.109	+ .002 - .003	+ .002 - .004	+ .003 - .003	+ .005 - .005
.120	+ .003 - .003	+ .002 - .004	+ .003 - .003	+ .005 - .005
.134 & .148	+ .002 - .004	+ .002 - .004	+ .003 - .003	+ .005 - .005
.165	+ .003 - .004	+ .003 - .004	+ .003 - .004	+ .005 - .006
.180	+ .004 - .004	+ .004 - .004	+ .003 - .005	+ .006 - .006
.203	+ .004 - .005	+ .004 - .005	+ .004 - .005	+ .006 - .007
.220	+ .004 - .006	+ .004 - .006	+ .004 - .006	+ .007 - .007
.238	+ .005 - .006	+ .005 - .006	+ .005 - .006	+ .007 - .007
.259		+ .005 - .006	+ .005 - .006	+ .007 - .007
.284		+ .005 - .006	+ .005 - .006	+ .007 - .007
.300		+ .006 - .006	+ .006 - .006	+ .008 - .008
.320		+ .007 - .007	+ .007 - .007	+ .008 - .008
.344		+ .008 - .008	+ .008 - .008	+ .009 - .009
.375			+ .009 - .009	+ .009 - .009
.400			+ .010 - .010	+ .010 - .010
.438			+ .011 - .011	+ .011 - .011
.480			+ .012 - .012	+ .012 - .012
.531 & .563			+ .013 - .013	+ .013 - .013
.580			+ .014 - .014	+ .014 - .014
.600			+ .015 - .015	+ .015 - .015
.625			+ .016 - .016	+ .016 - .016
.650			+ .017 - .017	+ .017 - .017

(Continued)

RYERSON